

# Marek Nowacki

---

Świebodzin, st. 11, gm. loco, woj.  
zielonogórskie, AZP 35-14/11

---

Informator Archeologiczny : badania 29, 107-108

---

1995

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej [bazhum.muzhp.pl](http://bazhum.muzhp.pl), gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

wahała się od 2 do 2,5 m. Deski i belki wykoszenia spoczywały na dwóch bądź trzech równoległych do siebie legarach, niekiedy wspieranych kolkami lub ułożonych na belkach podwalinowych. Wszystkie ulice noszą ślady częstych napraw, do których wtórnie wykorzystywano deski z poszycia łodzi. Budynki związane z ulicami odsłonięte zostały w niepełnych wymiarach. W całości odkrywano jedynie ściany wschodnie oraz częściowo ściany południowe i północne. Budynki po zachodniej stronie ulic wznoszone były w obrębie tych samych działek (w środkowej i północnej części wykopu głównego), powielając układ, który pojawił się wraz z pierwszym budynkiem zrębowym (nr 2), odkrytym w środkowej części wykopu w 1992 r. W przebadanych fragm. budynków stwierdzono brak palenisk, za wyjątkiem budynku 24, gdzie odkryto drewniane wykoszenie paleniska. Długości ścian wschodnich budynków wynosiły ok. 4 m. Na uwagę zasługuje budynek zrębowy 26, którego długość ściany wschodniej wynosiła 5,96 m. Niektóre z budynków zrębowych posiadały podwaliny wzmacniające narożniki ściany wschodniej. Chronologię odsłoniętych poziomów można zamknąć od początku do 2. ćw. XII w.

**Świadek profilowy przy profilu wschodnim w wykopie głównym.** Eksplorację rozpoczęto od 19. poziomu konstrukcji drewnianych. W kolejnych poziomach odsłonięto fragm. budynków plecionkowych i zrębowych. W trzech przypadkach (na łącznie 7 fragm. budynków) odkryto paleniska. Efektem eksploracji było także odsłonięcie elementów związanych z ulicami odkrytymi w latach ubiegłych. Najczęściej były to fragm. nawierzchni ulic (desek i belek). Na świadku profilowym wyeksplorowano spąg X warstwy osadniczej, warstwę XI oraz strop warstwy XII. Warstwy te datować należy na 2. ćw. XII do pocz. XIII w.

**Wykop piwniczny.** W roku bieżącym odkryto i wyeksplorowano 7 poziomów konstrukcyjnych. Dwa najwyższe zalegające (12 i 13) stanowią pozostałość przypory przylegającej do wewnętrznego lica wału. Poziom 12. tworzyły belki ułożone w czworobok, a poziom 13. to pozostałość skrzyni drewnianej składającej się z 9-11 belek łączonych na zrąb. Strop skrzyni był wykoszony okrągłakami ułożonymi na osi północ-południe. Niektóre z nich miały płytkie wycięcia na zrąb. Niejasna jest, jak dotąd, funkcja niżej zalegających konstrukcji (poziomy konstrukcyjne 14-18). Wstępnie można je uznać za pozostałość umocnień brzegowych Odry. Konstrukcje te skłonni jesteśmy datować na XI w. Wspomniany wał zbudowano najpewniej jeszcze w XI stuleciu, a jego zniszczenie nastąpiło prawdopodobnie w 1. poł. XII w.

Świebodzin, st. 11  
gm. loco, woj. zielonogórskie  
AZP 35-14/11

Muzeum Regionalne w Świebodziźnie

Badania prowadził mgr Marek Nowacki. Finansowane przez Muzeum Regionalne w Świebodziźnie. Piąty sezon badań. Grodzisko wczesno-średniowieczne z faz B-C oraz E-F.

Celem tegorocznych badań było pełne rozpoznanie nasypu wału obronnego grodziska, ustalenie jego struktury i chronologii oraz zweryfikowanie rozplanowania i chronologii wnętrza obiektu.

Pracami objęto powierzchnię 61 m<sup>2</sup> w obrębie wcześniej wytyczonych wykopów I, V i VIII. Dla uzyskania pełnego profilu wału poszerzono wykopy I i V o wycinek 3.

Nasyp wału zachował się w stropie do szerokości 5,5 m, natomiast u podstawy miał 8,5 m. Od strony południowej (zewewnętrznej) wysokość wału okalającego sklon naturalnego wyniesienia zachowała się do poziomu 1,2 m, a od strony wnętrza — 0,8 m.

Struktura morfologiczna i geologiczna nasypu w partiach stropowych jest przynajmniej dwuelementowa. Część wewnętrzna (północna), szerokości ok. 3,5 m, to nasyp piaszczysto-gliniano-kamienny o zwartej konsystencji, z charakterystycznymi przewarstwieniami powstałymi w wyniku ubijania lub warstwowego wypalania, zakończony luźnym licowaniem kamiennym od strony wnętrza. Część zewnętrzną, szerokości ok. 2 m, tworzą intensywnie ciemne warstwy z dużą ilością węgla drzewnych i śladami spalonej

konstrukcji drewnianej. Obie części oddzielone są zwartym licowaniem z dużych kamieni polnych. Zewnętrznym elementem nasypu w partiach stropowych jest podobne licowanie z kamieni mniejszych.

Poniżej tego licowania zalega brunatnoszara warstwa piaszczysta z przewarstwieniami, rozszerzająca się i opadająca w kierunku wcześniej rozpoznanej fosy. Niżej zarejestrowano bardzo dobrze zachowane elementy drewniane w formie konstrukcji przekładkowej z dranic i okrągłaków. Układ większości z tych elementów był poprzeczny do linii przebiegu wału i zakończony kilkoma belkami równoległymi, wspartymi na zatopionych w fosie dużych kamieniach. W kilku miejscach między belkami zanotowano ślady wbitych pionowo i zaokrąglonych kołków. Wydzielono 6 poziomów zalegania konstrukcji, przy czym nie odnotowano ich na całej szerokości przebiegu nasypu, lecz głównie od jego strony zewnętrznej (6,5 m). W pozbawionej ich części północnej wystąpiły tylko pojedyncze ślady słupów wbitych w podłoże.

Dolne partie wału to od strony północnej szarozółty piasek o różnym stopniu przemieszania, a następnie silnie przemieszana warstwa z piaskiem, ilem, drewnem i muszelkami. Podłożem nasypu od strony wewnętrznej był natomiast żółty, drobny piasek, przechodzący w kierunku fosy w zielonkawozółtą, ilastą warstwę jezierną.

O jednorodności całej konstrukcji wału, poza jednolitym podłożem w postaci konstrukcji drewnianych, świadczy również dość jednolity, choć nieliczny materiał ceramiczny z faz B-C. Niewykluczone, że elementem późniejszym są ślady spalonej konstrukcji drewnianej w partiach stropowych części zewnętrznej.

Dokończenie prac z lat poprzednich we wnętrzu obiektu potwierdziło dwufazowy charakter zasiedlenia środka stanowiska. Wyżej zalegające warstwy, jak również niektóre obiekty (np. ob. 4), zawierały materiał zabytkowy z faz E-F. Właściwe centrum wyniesienia było prawdopodobnie nie zasiedlone. Ślady osadnictwa z wczesnych faz wczesnego średniowiecza koncentrowały się raczej bliżej wału. Jedna z warstw wiązana z tym osadnictwem podchodziła pod wewnętrzną podstawę wału.

Ostatnie prace potwierdziły jednoznacznie grodziskowy charakter stanowiska w fazach B-C, choć nie wykluczyły jego przekształceń w późniejszych okresach wczesnego średniowiecza (fazy E-F).

W wyniku badań uzyskano kilkaset fragm. ceramiki, liczne kości, niewielką ilość przedmiotów metalowych oraz fragm. przedmiotów drewnianych. Pobrano reprezentatywne próbki drewna do analizy dendrochronologicznej.

Na tym etapie rozpoznania prace zakończono.

---

Teptiuków, st. 7, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie — patrz: wczesna epoka żelaza

---

Teptiuków, st. 35  
gm. Hrubieszów, woj. zamojskie  
AZP 86-94/—

Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie

Badania prowadził Józef Niedźwiedź. Wczesnośredniowieczny piec o konstrukcji kamiennej.

\*Literatura: *Archeologia Polski...*, s. 111-113.